

Grue mobile de construction

SK2400-R

SPIERINGS
MOBILE CRANES



grue 8



18 to max à 14.6m
5.5 to max à 42m



42m de rayon

Friderici Spécial
A la réponse à vos besoins

FRIDERICI.COM | T+41 21 804 94 94
ROUTE DU MOLLIAU 30 | 1131 TOLOCHENAZ (SUISSE)

FRIDERICI
SPECIAL

SK2400-R

42 m de rayon / 18 T max à 14.60 m / 5.5 T max à 42 m / hauteur sous crochet 60 m

Nos chantiers évoluent, se transforment, au gré des progrès techniques.

Friderici spécial propose un nouveau type de grue mobile pour répondre à vos besoins.

Installer sur un chantier une grue à tour en moins d'une heure, offrir des capacités de charges impressionnantes et des fonctionnalités inédites, voici quelques arguments que peut faire valoir notre nouvelle machine.

Lancez des défis à nos contremaîtres, nous souhaitons vous aider à optimiser vos chantiers !

- Déplacer une grue de chantier sans la démonter et la remonter ? **C'est possible**
- Libérer temporairement la place de la grue de chantier sans la démonter ? **C'est possible**
- Réduire le nombre de grues nécessaires en optimisant l'utilisation d'une grue qui se déplace et augmente son rayon d'action ? **C'est possible**




Moteur Stage V5

Avec les dernières réglementations en matière d'émissions, Spierings opte pour un moteur «Stage V», 6 cylindres diesel (tr/min constant). Le moteur et les pompes hydrauliques sont montées avec une couverture insonorisée de qualité.



Plaques de stabilisation fixes

Les plaques en acier de 1800 x 1300 x 80 millimètres sont montées en standard et restent fixées durant le transport. Tous les stabilisateurs sont équipés d'un système de mesure de la pression de stabilisation et construits en acier à haute résistance.



La plus puissante grue à tour mobile

La SK2400-R est la plus puissante des grues à tour mobiles construites sur un châssis sur chenilles. La grue peut soulever 18 tonnes maximum à 14.60 mètre de rayon et 5.5 tonnes sur un rayon de 42 mètres avec une hauteur maximum sous crochet de 60 mètres.



Transport optimisé

Seulement deux semi-remorques sont nécessaires pour transporter la grue. Une semi-remorque transporte la grue, la deuxième semi-remorque transporte le contrepoids et les chenilles.



Mouvements hydrauliques

Tous les mouvements de la grue sont sous contrôle hydraulique. Cela facilite le fonctionnement de la grue et donne un rendement maximum.



Grue autonome pour son installation

La grue se décharge et auto-installe son contrepoids et ses chenilles. Il n'est donc pas nécessaire d'utiliser une grue supplémentaire pour l'installation.



Installation en moins de 60 minutes


Le temps total d'installation de la SK2400-R avec montage du contrepoids et des chenilles est inférieur à 60 minutes.

Vidéo > Installation



SK2400-R

Hauteurs de levage



SPIERINGS

SK2400-R


42 m

Hydraulic Folding Crane


Erection procedure of the crane

- Max. outrigger force: 615 kN
- Outrigger support pads: 1800 x 1300 mm
- Ground pressure: 0,26 N/mm²
- Jib can be unfolded through 360°
- Luffing the jib 30° can be controlled from the crane cab or remote control

110% LIFTING CHART Outrigger support base 8,14 m x 7,66 m up to wind force 7 on the Beaufort scale (14 m/sec)





110% LIFTING CHART Outrigger support base 8,14 m x 5,88 m up to wind force 7 on the Beaufort scale (14 m/sec)



SK2400-R

Encombrement



Max speed carrier: 2,7 km/u
Overall weight: 84.000 kg


Crane diesel engine: Stage V John Deere 6068HFC09
Power: 187 kW (2400 TPM)
Torque: 1025 Nm (1400 TPM)

Track: B7 (1m x 1m H.O.H. 4,8m)
Crawler engine (hydraulic): A6VM107EP2
Reduction gear: F100i = 175

Interactor: Rexroth
O & K

Driving crawler erected (superstructure locked and without load):
- In operating mode 2° incline an alert, 3° incline stop
- Jib sections between the tower 6° incline an alert, 8° incline stop

Specifications subject to change



MA TÊTE AUSSI
SE PROTÈGE



FRIDERICI.COM | T+41 21 804 94 94
ROUTE DU MOLLIAU 30 | 1131 TOLOCHENAZ (SUISSE)

FRIDERICI
SPECIAL 